

Bảng thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật



Domae PF 40 kA 3P surge arrester 340V

16374

⚠️ Ngày sản xuất vào: 20 thg 9, 2022

⚠️ Ngày sản xuất

Main

Range Of Product	Domae
Product Or Component Type	Surge arrester
Device Short Name	Domae PF
Poles Description	3P
Remote Signalling	Without
Surge Arrester Type	Electrical distribution network
Earthing System	TN-S TT TN-C

Complementary

Surge Arrester Class Type	Type 2
Surge Arrester Technology	MOV
[Ue] Rated Operational Voltage	230/400 V +/- 10 % AC 50/60 Hz
[In] Nominal Discharge Current	Common mode: 15 kA (L/PE) Common mode: 15 kA (N/PE)
[Imax] Maximum Discharge Current	Common mode: 40 kA L/PE
[Uc] Maximum Continuous Operating Voltage	Common mode: 340 V L/PE Common mode: 260 V N/PE
Response Time	<= 25 ns
Maximum [Up] Voltage Protection Level	Common mode <1.5 kV type 2 L/PE
[Ut] Temporary Overvoltage	442 V L/PE 5 s withstand 1453 V L/PE 200 ms withstand
[Isccr] Short-Circuit Current Rating	6 kA
Local Signalling	Green/red LED
Disconnecter Device Type	Associated circuit breaker Domae MCB 20 A curve C - Icu 6 kA
Mounting Mode	Clip-on
Mounting Support	DIN rail
9 Mm Pitches	8
Height	81 mm
Width	72 mm
Depth	69 mm

Miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không nhằm thay thế và không được sử dụng để xác định tính phù hợp hoặc độ tin cậy của các sản phẩm này cho các ứng dụng người dùng cụ thể

Net Weight	335 g
Colour	Grey (RAL 7035)
Maximum Residual Current	25 mA
Connections - Terminals	Tunnel type terminal (phase and neutral) 1 cable(s) 1...25 mm² Tunnel type terminal (ground) 1 cable(s) 1...50 mm²
Wire Stripping Length	11 mm
Tightening Torque	3.5 N.m

Environment

Standards	IEC 61643-11:2011
Product Certifications	CE EAC
Ik Degree Of Protection	IK03 conforming to IEC 62262
Relative Humidity	5...95 %
Operating Altitude	2000 m
Ambient Air Temperature For Operation	-25...60 °C
Ambient Air Temperature For Storage	-40...85 °C

Packing Units

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7 cm
Package 1 Width	7.2 cm
Package 1 Length	8.4 cm
Package 1 Weight	343 g

Bền vững

Nhãn **Green Premium™** là cam kết của Schneider Electric trong việc cung cấp sản phẩm với hiệu suất môi trường tốt nhất. Green Premium cam kết tuân thủ các quy định mới nhất, minh bạch về tác động môi trường, cũng như các sản phẩm tuần hoàn và CO₂ thấp.

Hướng dẫn đánh giá tính bền vững của sản phẩm là tài liệu kỹ thuật phổ thông giúp làm rõ các tiêu chuẩn nhãn sinh thái toàn cầu và cách diễn giải việc khai báo môi trường.

[Tìm hiểu thêm về Green Premium >](#)

[Hướng dẫn đánh giá về sự bền vững của sản phẩm >](#)

Hiệu suất sức khỏe

 Mercury Free	
 Rohs Exemption Information	Yes
Eu Rohs Directive	Compliant EU RoHS Declaration
China Rohs Regulation	China RoHS declaration Product out of China RoHS scope. Substance declaration for your information
Weee	The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins