


Bảng thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật



cartridge C40-340 for surge arrester PRD

16685

⚠️ Ngày sản xuất vào: 23 thg 1, 2021

⚠️ Ngày sản xuất

Main

Product Or Component Type	Cartridge
Device Short Name	C40-340
Surge Arrester Type	Electrical distribution network

Complementary

Surge Arrester Class Type	Type 2
Surge Arrester Technology	MOV
Earthing System	TN TT
Nominal Discharge Current	15 kA
Maximum Discharge Current	40 kA
[Uc] Maximum Continuous Operating Voltage	340 V
Maximum [Up] Voltage Protection Level	<1.4 kV type 2
Local Signalling	Flag (white/red)
Mounting Mode	Plug-in
Mounting Support	Into SPD module
9 Mm Pitches	2
Height	50 mm
Width	18 mm
Depth	60 mm
Colour	Grey (RAL 7035)
Material	PBT (polybutylene terephthalate)
Response Time	< 25 ns

Environment

Standards	IEC 61643-1 EN 61643-11
Product Certifications	OVE NF KEMA-KEUR
Ip Degree Of Protection	IP20 front face:
Relative Humidity	5...90 %

Miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không nhằm thay thế và không được sử dụng để xác định tính phù hợp hoặc độ tin cậy của các sản phẩm này cho các ứng dụng người dùng cụ thể

Operating Altitude	0...2000 m
Ambient Air Temperature For Operation	-25...60 °C
Ambient Air Temperature For Storage	-40...85 °C

Packing Units

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7.3 cm
Package 1 Width	2.3 cm
Package 1 Length	8.8 cm
Package 1 Weight	0.066 kg

Contractual warranty

Warranty	18 months
----------	-----------