

Bảng thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật



Shunt trip release, Acti9 Vig NG125, MXV, 110VAC to 240VAC

19060

Main

Range Of Product	Acti9
Product Or Component Type	Shunt trip release
Device Short Name	MXV
[Uc] Control Circuit Voltage	110...240 V AC 50/60 Hz 110 V DC
9 Mm Pitches	3

Complementary

Range Compatibility	Acti 9 Vig NG125 Acti 9 Acti9 NG125LMA Acti 9 Acti9 NG125NA Acti 9 Acti9 NG125
[Ui] Rated Insulation Voltage	690 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-5-1
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	8 kV conforming to EN/IEC 60947-5-1
Local Signalling	Action indicator
Mounting Mode	Fixed
Mounting Support	On circuit breaker
Height	106 mm
Width	25 mm
Depth	80 mm
Net Weight	0.038 kg
Electrical Durability	10000 cycles conforming to EN/IEC 60947-5-1
Connections - Terminals	Plate terminal - 1 cable(s) 0.5...2.5 mm² - rigid Plate terminal - 1 cable(s) 0.5...1.5 mm² - flexible Plate terminal - 1 cable(s) 0.5...1.5 mm² - flexible with ferrule Plate terminal - 2 cable(s) 2.5 mm² - flexible Plate terminal - 2 cable(s) 2.5 mm² - rigid Plate terminal - 2 cable(s) 1.5 mm² - flexible with ferrule
Wire Stripping Length	10 mm
Tightening Torque	1 N.m
Compatibility Code	MXV

Environment

Standards	EN/IEC 60947-5-1
-----------	------------------

Miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không nhằm thay thế và không được sử dụng để xác định tính phù hợp hoặc độ tin cậy của các sản phẩm này cho các ứng dụng người dùng cụ thể

Product Certifications	LCIE ASEFA KEMA ASTA
Ip Degree Of Protection	IP20 B conforming to EN/IEC 60947-5-1 IP4 conforming to EN/IEC 60947-5-1
Pollution Degree	3 conforming to EN/IEC 60947-5-1
Overvoltage Category	II
Tropicalisation	2 conforming to EN/IEC 60947-5-1
Relative Humidity	95 % at 55 °C
Ambient Air Temperature For Operation	-25...60 °C
Ambient Air Temperature For Storage	-40...85 °C

Packing Units

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2.5 cm
Package 1 Width	8 cm
Package 1 Length	10.6 cm
Package 1 Weight	38 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	9
Package 2 Height	11.5 cm
Package 2 Width	8.5 cm
Package 2 Length	23.7 cm
Package 2 Weight	407 g
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	81
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	4.15 kg

Contractual warranty

Warranty	18 months
----------	-----------

Bền vững

Nhãn **Green Premium™** là cam kết của Schneider Electric trong việc cung cấp sản phẩm với hiệu suất môi trường tốt nhất. Green Premium cam kết tuân thủ các quy định mới nhất, minh bạch về tác động môi trường, cũng như các sản phẩm tuần hoàn và CO₂ thấp.

Hướng dẫn đánh giá tính bền vững của sản phẩm là tài liệu kỹ thuật phổ thông giúp làm rõ các tiêu chuẩn nhãn sinh thái toàn cầu và cách diễn giải việc khai báo môi trường.

[Tìm hiểu thêm về Green Premium >](#)
[Hướng dẫn đánh giá về sự bền vững của sản phẩm >](#)



RoHS/REACH

Hiệu suất sức khỏe

✓ Mercury Free	
✓ Rohs Exemption Information	Yes

Chứng nhận & Tiêu chuẩn

Reach Regulation	REACH Declaration
Eu Rohs Directive	Compliant with Exemptions
China Rohs Regulation	China RoHS declaration Product out of China RoHS scope. Substance declaration for your information
Weee	The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins