

Bảng thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật



Undervoltage release, Acti9 NG125, MN, 48VDC

19070

Main

Range Of Product	Acti9
Product Or Component Type	Undervoltage release
Device Short Name	MN
[Uc] Control Circuit Voltage	48 V DC
Control Type	Standard
9 Mm Pitches	2

Complementary

Range Compatibility	Acti 9 Vigi NG125 Acti 9 Acti9 NG125LMA Acti 9 Acti9 NG125NA Acti 9 Acti9 NG125
[Ui] Rated Insulation Voltage	690 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-5-1
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	8 kV conforming to EN/IEC 60947-5-1
Local Signalling	Action indicator
Mounting Mode	Fixed
Mounting Support	35 mm symmetrical DIN rail
Height	105 mm
Width	30 mm
Depth	76 mm
Net Weight	0.138 kg
Electrical Durability	10000 cycles conforming to EN/IEC 60947-5-1
Connections - Terminals	Plate terminal - 1 cable(s) 0.5...2.5 mm² - rigid Plate terminal - 1 cable(s) 0.5...1.5 mm² - flexible Plate terminal - 1 cable(s) 0.5...1.5 mm² - flexible with ferrule Plate terminal - 2 cable(s) 2.5 mm² - flexible Plate terminal - 2 cable(s) 2.5 mm² - rigid Plate terminal - 2 cable(s) 1.5 mm² - flexible with ferrule
Wire Stripping Length	9 mm 10 mm
Tightening Torque	1 N.m
Compatibility Code	MN

Environment

Standards	EN/IEC 60947-5-1
-----------	------------------

Miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không nhằm thay thế và không được sử dụng để xác định tính phù hợp hoặc độ tin cậy của các sản phẩm này cho các ứng dụng người dùng cụ thể

Product Certifications	ASTA ASEFA KEMA LCIE
Ip Degree Of Protection	IP20 B conforming to EN/IEC 60947-5-1 IP4 conforming to EN/IEC 60947-5-1
Pollution Degree	3 conforming to EN/IEC 60947-5-1
Overvoltage Category	II
Tropicalisation	2 conforming to EN/IEC 60947-5-1
Relative Humidity	95 % at 55 °C
Ambient Air Temperature For Operation	-25...60 °C
Ambient Air Temperature For Storage	-40...85 °C

Packing Units

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3 cm
Package 1 Width	7.6 cm
Package 1 Length	10.5 cm
Package 1 Weight	138 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	11.5 cm
Package 2 Width	8.5 cm
Package 2 Length	23.6 cm
Package 2 Weight	846 g
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	54
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	8.101 kg

Contractual warranty

Warranty	18 months
----------	-----------

Bền vững

Nhãn **Green Premium™** là cam kết của Schneider Electric trong việc cung cấp sản phẩm với hiệu suất môi trường tốt nhất. Green Premium cam kết tuân thủ các quy định mới nhất, minh bạch về tác động môi trường, cũng như các sản phẩm tuần hoàn và CO₂ thấp.

Hướng dẫn đánh giá tính bền vững của sản phẩm là tài liệu kỹ thuật phổ thông giúp làm rõ các tiêu chuẩn nhãn sinh thái toàn cầu và cách diễn giải việc khai báo môi trường.

[Tìm hiểu thêm về Green Premium >](#)

[Hướng dẫn đánh giá về sự bền vững của sản phẩm >](#)

Hiệu suất sức khỏe

 Reach Free Of Svhc	
 Toxic Heavy Metal Free	
 Mercury Free	
 Rohs Exemption Information	Yes
Reach Regulation	REACH Declaration
Eu Rohs Directive	Compliant EU RoHS Declaration
China Rohs Regulation	China RoHS declaration Pro-active China RoHS declaration (out of China RoHS legal scope)
Weee	The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins
Circularity Profile	No need of specific recycling operations