

Bảng thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật



Motor circuit breaker, TeSys Deca, 3P, 56-80 A, thermal magnetic, screw clamp terminals

GV3ME80

⚠ Ngừng sản xuất vào: 9 thg 9, 2022

⚠ Ngừng sản xuất

Main

Range	TeSys Deca
Product Name	TeSys GV3
Product Or Component Type	Motor circuit breaker
Device Short Name	GV3ME
Device Application	Motor protection
Trip Unit Technology	Thermal-magnetic

Complementary

Poles Description	3P
Network Type	AC
Utilisation Category	Category A conforming to IEC 60947-2 AC-3 conforming to IEC 60947-4-1
Network Frequency	50/60 Hz conforming to IEC 60947-4-1
Fixing Mode	35 mm symmetrical DIN rail: clipped Panel: screwed (with 3 x M4 screws)
Motor Power Kw	37 kW at 400/415 V AC 50/60 Hz 45 kW at 500 V AC 50/60 Hz 55 kW at 690 V AC 50/60 Hz
Breaking Capacity	100 kA Icu at 230/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 15 kA Icu at 400/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 10 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 4 kA Icu at 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 2 kA Icu at 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
[Ics] Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity	100 % at 230/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 50 % at 400/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 60 % at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 100 % at 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 100 % at 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
Control Type	Push-button
[In] Rated Current	80 A
Thermal Protection Adjustment Range	56...80 A conforming to IEC 60947-4-1
Magnetic Tripping Current	1040 A
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current	80 A conforming to IEC 60947-4-1
[Ue] Rated Operational Voltage	690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
[Ui] Rated Insulation Voltage	690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	6 kV conforming to IEC 60947-2

Miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không nhằm thay thế và không được sử dụng để xác định tính phù hợp hoặc độ tin cậy của các sản phẩm này cho các ứng dụng người dùng cụ thể

Phase Failure Sensitivity	Yes conforming to IEC 60947-4-1
Power Dissipation Per Pole	8 W
Mechanical Durability	30000 cycles
Electrical Durability	30000 cycles for AC-3 at 415 V In
Rated Duty	Continuous conforming to IEC 60947-4-1
Tightening Torque	5 N.m - on screw clamp terminal
Width	61.2 mm
Height	120 mm
Depth	113 mm
Net Weight	0.7 kg
Colour	Dark grey

Environment

Standards	EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1
Product Certifications	CCC EAC LROS (Lloyds register of shipping) BV ABS DNV-GL
Ip Degree Of Protection	IP20 conforming to IEC 60529
Climatic Withstand	conforming to IACS E10
Ambient Air Temperature For Storage	-40...80 °C
Fire Resistance	960 °C conforming to IEC 60695-2-11
Ambient Air Temperature For Operation	-20...60 °C
Mechanical Robustness	Shocks: 22 Gn for 20 ms Vibrations: 2.5 Gn, 0...25 Hz
Operating Altitude	3000 m

Packing Units

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7 cm
Package 1 Width	12.5 cm
Package 1 Length	13.3 cm
Package 1 Weight	721 g

Contractual warranty

Warranty	18 months
----------	-----------

Bền vững

Nhãn **Green Premium™** là cam kết của Schneider Electric trong việc cung cấp sản phẩm với hiệu suất môi trường tốt nhất. Green Premium cam kết tuân thủ các quy định mới nhất, minh bạch về tác động môi trường, cũng như các sản phẩm tuần hoàn và CO₂ thấp.

Hướng dẫn đánh giá tính bền vững của sản phẩm là tài liệu kỹ thuật phổ thông giúp làm rõ các tiêu chuẩn nhãn sinh thái toàn cầu và cách diễn giải việc khai báo môi trường.

[Tìm hiểu thêm về Green Premium >](#)

[Hướng dẫn đánh giá về sự bền vững của sản phẩm >](#)



Minh bạch RoHS/REACH

Hiệu suất sức khỏe

 Mercury Free

 RoHS Exemption Information [Yes](#)

Chứng nhận & Tiêu chuẩn

Eu Rohs Directive	Under investigation
China Rohs Regulation	China RoHS declaration Product out of China RoHS scope. Substance declaration for your information
Environmental Disclosure	Product Environmental Profile
Weee	The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins